Produktdatenblatt

Spezialfüllstoff grob

UZIN XS 3.2

Feuergetrocknete Quarzmischung der Körnung 0,1 - 3,2 mm zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen und Reaktionsharzmörteln

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen und –mörteln mit UZIN PE 460
- für den Innen- und Außenbereich

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- fertig vorgemischt

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Sack
Gebindegröße	25 kg
Farbe	hellgrau

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten Produkte ebenfalls beachten.

ENTSORGUNG:

Produktreste weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind recyclingfähig.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 07.2026